

Dichiarazione di Prestazione n. RO3ST3UN Uniko

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	n. RO3ST3UN Uniko parquet multistrato																												
2.	Numero tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	Pavimento in legno stratificato a 3 strati • primo strato: rovere (3 mm) • secondo strato: pioppo (9 mm) • terzo strato: pioppo (2 mm)																												
3.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Pavimentazione in legno per uso interno. Posa incollata senza intercapedine.																												
4.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	LABOR LEGNO S.r.l. Via del Lavoro 6, Zona industriale 31016 Cordignano (TV)																												
6.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V:	Sistema 4																												
9.	Prestazione dichiarata:																													
<table><tr><th>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th><th>PRESTAZIONE</th><th>SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</th></tr><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>Dfl-s1</td><td rowspan="12">EN 14342:2013</td></tr><tr><td>Massa Volumica media minima</td><td>504 kg/m3</td></tr><tr><td>Spessore complessivo minimo</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>Condizione di utilizzo finale da applicare</td><td>Posa incollata senza intercapedine sottostante</td></tr><tr><td>Emissione Formaldeide</td><td>E1</td></tr><tr><td>Conduttività termica 1° strato di rovere</td><td>0,17 W/mK</td></tr><tr><td>Conduttività termica 2° + 3° strato di pioppo</td><td>0,13 W/mK</td></tr><tr><td>Resistenza termica</td><td>0,1023 m2 K/W</td></tr><tr><td>Scivolosità</td><td>NDP</td></tr><tr><td>Resistenza rottura</td><td>NDP</td></tr><tr><td>Durabilità biologica</td><td>Classe 2</td></tr><tr><td>PCP</td><td>≤ 5 ppm</td></tr></table>			CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013	Massa Volumica media minima	504 kg/m3	Spessore complessivo minimo	14 mm	Condizione di utilizzo finale da applicare	Posa incollata senza intercapedine sottostante	Emissione Formaldeide	E1	Conduttività termica 1° strato di rovere	0,17 W/mK	Conduttività termica 2° + 3° strato di pioppo	0,13 W/mK	Resistenza termica	0,1023 m2 K/W	Scivolosità	NDP	Resistenza rottura	NDP	Durabilità biologica	Classe 2	PCP	≤ 5 ppm
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA																												
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013																												
Massa Volumica media minima	504 kg/m3																													
Spessore complessivo minimo	14 mm																													
Condizione di utilizzo finale da applicare	Posa incollata senza intercapedine sottostante																													
Emissione Formaldeide	E1																													
Conduttività termica 1° strato di rovere	0,17 W/mK																													
Conduttività termica 2° + 3° strato di pioppo	0,13 W/mK																													
Resistenza termica	0,1023 m2 K/W																													
Scivolosità	NDP																													
Resistenza rottura	NDP																													
Durabilità biologica	Classe 2																													
PCP	≤ 5 ppm																													

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante,

Cordignano, 15/01/2025

Cav. **Patrizio Dei Tos**
Legale Rappresentante Labor Legno Srl

