

## Domus / Kant



### Domus

**Spessore** 10/11mm  
**Larghezza** 85/100mm  
**Lunghezza** 300/1000mm

### Kant

**Spessore** 10/11mm  
**Larghezza** 60/75mm  
**Lunghezza** 300/1000mm

### Domus

**Thickness** 10/11mm  
**Width** 85/100mm  
**Length** 300/1000mm

### Kant

**Thickness** 10/11mm  
**Width** 60/75mm  
**Length** 300/1000mm

### CARATTERISTICHE

- Supporto in multistrato o in legno massello ortogonale allo strato nobile o MDF
- Incastro maschio e femmina sui 4 lati
- Primo strato di legno nobile di spessore 3,5mm
- Verniciato UV
- Posa incollata

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

#### **N.B.**

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—  
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

### CHARACTERISTICS

- Plywood or solid wood support, orthogonal to the noble layer or MDF
- Tongue and groove on the 4 sides
- Top layer prestigious wood, thickness 3,5mm
- Varnished UV
- Glued installation

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

#### **Please note:**

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—  
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.




Parquet multistrato 1strip  
*Engineered wood flooring 1strip*

**Domus**



**U21** Rovere Oak  
Natural OIL LED Bis

**VENERE**  
**TERRA**



**V00** Iroko Verniciato

**VENERE**

**Kant**




**U00** Rovere Oak OIL UV

**VENERE**




**V29** Rovere Oak Sand V.

**VENERE**



**V00** Iroko Verniciato

**VENERE**



**V00** Afrormosia Verniciato

**VENERE**