


Spina Chevron 45° Mix

Rovere Oak



Spina Ungherese 45° con larghezze mix

Chevron 45° with mixed widths



CARATTERISTICHE

- Supporto in multistrato
- Incastro maschio su 1 lato e femmina su 3 lati
- Primo strato di legno nobile 3mm
- Angoli Bisellati
- Posa incollata
- Bisellato 4 lati

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—
Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Plywood support
- Tongue on 1 side and groove on 3 sides
- Top layer prestigious wood 3mm
- Bevelled Edges
- Glued installation

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.


Please note:

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—
The use of adhesive tape on the finishes is not recommended as it can damage the surface.



Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip




P01 Prelevigato
Unfinished

Decora

SPESS./THICK 15mm
LARGH./WIDTH
140-185-230mm
LUNGH./LENGTH 960mm

FREE



Y25 Naturalizzato

Decora

SPESS./THICK 15mm
LARGH./WIDTH
140-185-230mm
LUNGH./LENGTH 960mm

FREE
